

# Hliníkové vchodové dveře IMPERIAL

Hliníkové vchodové dveře IMPERIAL z hlediska konstrukce a vzhledu navazují na systém hliníkových oken se stejným názvem. Systém profilů přesvědčuje svým podmanivým vzhledem a různorodým využitím.



- Vchodové dveře IMPERIAL jsou vybaveny vícekomorovým systémem profilů.
- Vícestupňový utěšňovací systém a tepelné oddělení hliníkového profilu jsou zárukou vysokých parametrů.
- Systém IMPERIAL je k dispozici ve verzi otevírané ven nebo dovnitř.
- Hliníkové profily nejvyšší kvality zajišťují optimální tuhost a stabilitu vchodových dveří.
- Vchodové dveře IMPERIAL lze dovybavit dodatečnými prvky, - např. dodatečným zámkem, vložkou třídy „C“ nebo elektrickým zámkem.
- Vzhled vchodových dveří IMPERIAL lze přizpůsobit svým individuálním potřebám, zejména díky:
  - sklům
  - panelu PVC
  - ozdobnému panelu

## Specifikace:

Profil	3-komorový profil s dvojitým dorazovým těsněním	
Počet komor v rámu	3	
Počet komor v křídle	3	
Dorazové těsnění	2x EPDM (kaučuk)	
Součinitel prostupu tepla profilem (rám & křídlo)	$U_f = 1,86 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Stavební hloubka rámu	65 mm	
Max. šířka zasklení	51 mm	
Min. šířka zasklení	4 mm	
Hodnota U dveří 1100x2100	$U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (trojsklo + TGI)	
Trojsklo	Součinitel prostupu tepla	$33.1-16-4-16-33.1 / U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Distanční rám	teplý distanční rám – TGI
	Plynová výplň	argon
Konstrukční přičle	77, 87, 98 mm	
Kování	FAPIM	
Polohy okna	uzavřeno, otevřeno, pootevřeno, mikroventilace	
Barevní verze oken	IGP RAL K7 Classic	



NAŠE HLINÍKOVÉ OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE JSOU DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH STANDARDNÍCH BARVÁCH:

Standardní barvy kování profilů:

- bílá (RAL 9016)
- hnědá (RAL 8019)
- stříbrná (RAL9006)

Standardní barvy kování a dodatků:

- bílá (RAL 9016)
- hnědá (RAL 8019)
- stříbrná (RAL 9006)
- černá (RAL 9005)