

Hliníkové okno IMPERIAL

Systém hliníkových oken IMPERIAL se vyznačuje profily úzkého vzhledu. Jejich tvar je přímočarý a nadčasový.



- Okna IMPERIAL jsou vybaveny vícekomorovými profily se stavební hloubkou 77 mm.
- Vícestupňový těsnící systém s přerušením tepelného mostu zajišťují velmi dobré tepelně izolační vlastnosti okna.
- Okna IMPERIAL jsou vhodné pro použití jak v novostavbách, tak i při renovacích.
- Kování nejvyšší kvality zajišťuje vysoký komfort obsluhy během celé doby životnosti produktu.
- Okenní systém IMPERIAL nabízí různé verze otevírání:
 - výklopná, kyvná a výklopně-kyvná funkce
 - otočná okna s horizontální nebo vertikální osou otáčení
 - kyvadlové a posuvné dveře
 - výklady
- Systém SUPERIAL je k dispozici také v podobě vchodových a kyvadlových dveří.

Specifikace:

Profil		3-komorový profil s dvojitým dorazovým těsněním
Počet komor v rámu		3
Počet komor v křídle		3
Dorazové těsnění		2x EPDM (kaučuk)
Součinitel prostupu tepla profilem (rám & křídlo)		$U_f = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Stavební hloubka rámu		65 mm
Max. šířka zasklení		51 mm
Min. šířka zasklení		4 mm
Hodnota U pro okno 1200x1500		$U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (trojsklo + TGI)
Trojsklo	Součinitel prostupu tepla	$4-12-4-12-4 / U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Distanční rám	teplý distanční rám – TGI
	Plynová výplň	argon
Konstrukční přičle		77, 87, 98 mm
Kování		FAPIM
Polohy okna		uzavřeno, otevřeno, pootevřeno, mikroventilace
Barevní verze oken		IGP RAL K7 Classic



NAŠE HLINÍKOVÉ OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE JSOU DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH STANDARDNÍCH BARVÁCH:

Standardní barvy kování profilů:

- bílá (RAL 9016)
- hnědá (RAL 8019)
- stříbrná (RAL9006)

Standardní barvy kování a dodatků:

- bílá (RAL 9016)
- hnědá (RAL 8019)
- stříbrná (RAL 9006)
- černá (RAL 9005)