

Okno PVC ENCORE

Inovativní systém ENCORE se zateplovacími vložkami nabízí vynikající tepelně izolační vlastnosti. Okna systému ENCORE jsou určena zejména pro nízkoenergetické a pasivní stavby.



- Okenní systém ENCORE je vyroben z bezolovnatých profilů nejvyšší kvality se stavební hloubkou 80 mm.
- Inteligentní systém vícekomorových profilů je pro zajištění ještě lepších tepelně izolačních vlastností částečně vyplněn zateplovacími vložkami.
- Okno ENCORE je díky svým skvělým tepelně izolačním parametrům ideální pro použití v nízkoenergetických a pasivních stavbách.
- Okna ENCORE jsou k dispozici v klasické bílé provedení, nebo v pestré paletě povrchů imitujících dřevo.
- Okno ENCORE může být vybaveno dodatečným balíčkem „high standard“ (HS):
 - zasklení s teplým distančním rámečkem z plastu
 - pojistka proti chybné poloze kliky, nebo několika stupňové sklápění
 - šedé nebo černé těsnění
 - vyplnění dolní drážky rámu

Specifikace:

Profil		4-komorový profil s dvojitým dorazovým těsněním	
Zpevnění		rámu a křídla, pozinkovaná ocel od 1,0 do 2,0 mm	
Počet komor v rámu		4	
Počet komor v křídle		4	
Dorazové těsnění		2x EPDM (kaučuk)	
Součinitel prostupu tepla profilem (rám & křídlo)		$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Stavební hloubka rámu		80 mm	
Max. šířka zasklení		48 mm	
Min. šířka zasklení		24 mm	
Hodnota U okna 1200x1500			
Parametry paketu	$U_g = 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	Parametry okna	$U_w = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w = 1,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
Konstrukční příčle		93 mm	
Kování		SIEGENIA Titan DFO	
Polohy okna		uzavřeno, otevřeno, pootevřeno, mikroventilace	
Barevné verze oken		barvy laminátu v souladu s paletami Renolit, Hornschuch, Cova, LG	
Zvuková izolace		(plocha okna max. 2,7 m ² sklo 4/16/4) – R = 36 dB (podle EN 14351-1+A1)	
Propustnost vzduchu		třída 4 (podle EN 12207)	
Odolnost proti vodě		třída 5A (podle EN 12208)	
Odolnost proti zatížení větrem		okno nebo balkonové dveře -jednokřídlé -třída C4 (dle EN 12210)	
		okno nebo balkonové dveře -dvoukřídlé -třída C1, třída B2 (dle EN 12210), okno nebo dveře dvou-, tří-, čtyř-křídlé-třída C5, třída B2 (dle EN12210), okno více křídlé - max. 8 křídlé -třída C, třída B (dle EN 12210) posuvné okno -třída C, třída B2 (dle EN 12210)	



OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE PVC JSOU DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH STANDARDNÍCH BARVÁCH:

Skupina 1



zlatý dub

ořech

mahagon

tmavý dub

čokoládově hnědá

světle šedá



antracit

Skupina 2



bílá

krémová

tmavě červená


světle modrá

tmavě modrá


tmavě zelená

křemen

oregon



winchester



višeň