

Okno PVC OVLO

Okenní systém OVLO nabízí především atraktivní předsazené zaoblené linie v kombinaci s moderní okenní technologií. Okna v systému OVLO jsou ideální pro použití jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích.



- Moderní 6 - komorový profil se stavební hloubkou 80 mm zajišťuje dokonalou tepelnou a zvukovou izolaci.
- Velká komora pro ocelovou výztuž zajišťuje stabilitu a umožňuje výrobu oken velkých rozměrů
- Okno OVLO se vyznačuje dvoustupňovým těsnícím systémem, který zajišťuje optimální těsnost chránící před větrem a deštěm.
- Prvotřídní kování zajišťuje pohodlnou obsluhu a vysoký standard bezpečnosti.
- Bezolovnaté profily z PVC nejvyšší kvality jsou nenáročné z hlediska údržby a jsou odolné proti nečistotám
- Okna OVLO jsou k dispozici v klasickém bílém provedení a v široké paletě povrchů imitujících dřevo.
- Okno OVLO může být vybaveno dodatečným balíčkem „high standard“ (HS):
 - zasklení s teplým distančním rámečkem z plastu
 - pojistka proti chybné poloze kliky, nebo několika stupňové sklápění
 - šedé nebo černé těsnění
 - vyplnění dolní drážky rámu

Specifikace:

Profil		6-komorový profil s dvojitým dorazovým těsněním	
Zpevnění		rámu a křídla, pozinkovaná ocel od 1,0 do 2,0 mm	
Počet komor v rámu		6	
Počet komor v křídle		6	
Dorazové těsnění		2x EPDM (kaučuk)	
Součinitel prostupu tepla profilem (rám & křídlo)		U _f = 1,1 W/m²K	
Stavební hloubka rámu		80 mm	
Max. šířka zasklení		36 mm	
Min. šířka zasklení		24 mm	
Hodnota U okna 1200x1500			
Parametry paketu	U _g = 0,4 W/m²K	Parametry okna	U _w = 0,71 W/m²K
	U _g = 0,7 W/m²K		U _w = 0,92 W/m²K
	U _g = 1,1 W/m²K		U _w = 1,19 W/m²K
Konstrukční průřez		80 mm	
Kování		SIEGENIA Titan DFO	
Polohy okna		uzavřeno, otevřeno, pootevřeno, mikroventilace	
Barevné verze oken		barvy laminátu v souladu s paletami Renolit, Hornschuch, Cova, LG	
Zvuková izolace		(plocha okna max. 2,7 m² sklo 4/16/4) – R = 36 dB (podle EN 14351-1+A1)	
Propustnost vzduchu		třída 4 (podle EN 12207)	
Odolnost proti vodě		třída 5A (podle EN 12208)	
Odolnost proti zatížení větrem		okno nebo balkonové dveře -jednokřídle -třída C4 (dle EN 12210)	
okno nebo balkonové dveře -dvoukřídle -třída C1,třída B2, třída A(dle EN 12210), okno nebo dveře dvou-, tří-, čtyř-křídle-třída C4 (dle EN12210);			



OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE PVC JSOU DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH STANDARDNÍCH BARVÁCH:

Skupina 1



zlatý dub

ořech

mahagon

tmavý dub

čokoládově hnědá

světle šedá



antracit

Skupina 2



bílá

krémová

tmavě červená


světle modrá

tmavě modrá


tmavě zelená

křemen

oregon



winchester



višeň